

GOYEN社 ダイアフラムバルブ Diaphragm Valves



Goyen 社では色々な逆洗パルスジェットフィルター用のダイアフラムバルブを設計・製造しています。高性能なバルブは理想的なフィルター洗浄用に正確な空気量を送ります。高性能設計、簡単取り付け、低メンテナンスコストの次世代バルブです。

ダイアフラムバルブは:

3 Series Pulse Jet Valves

(3シリーズパルスジェットバルブ)

高性能で簡単メンテナンスダイアフラムバルブでネジ取り付けポート(T3 Series)、ナットポート(DD3 Series) フランジスライドポート(FS3 Series)です。出口は90度取り付け (3/4", 1" port sizes)

- **T Series Pulse Jet Valves**
- (Tシリーズパルスジェットバルブ)
 - ネジ取り付け高性能ダイアフラムバルブ。インテグラルリモートパイロットバルブで操作。出口は90度。(3/4", 1", 1.5", 2", 2.5", 3" port sizes)
- **DD Series Pulse Jet Valves**
- (DDシリーズパルスジェットバルブ)

ナットポートの高性能ダイアフラムバルブ。インテグラルリモートパイロットバルブ用。出口は90度。(3/4", 1", 1.5" port sizes)

- **FS Series Pulse Jet Valves**
- (FSシリーズパルスジェットバルブ)
 - 簡単取り付け用に入り側フランジ、出側スライドシールポートの高性能ダイアフラムバルブ。インテグラル及びリモートパイロットバルブ用。出側90度。(1", 1.5" port sizes)
- **MM Series Pulse Jet Valves**
- (MMシリーズパルスジェットバルブ)
 - コンプレッサーマニホールドに直接取り付け可能な高性能ダイアフラムバルブ。限定出側長さ用。3" モデルは出側パイプ無し。(1", 1.5", 3", 4", 8" port sizes)

適用: 集塵機, 特に逆洗パルスジェットフィルターと色々なバグフィルター, カートリッジフィルター, 封入フィルター, セラミックフィルター, 焼却炉ファイバーフィルターなど。

3 Series Pulse Jet Valves

(3/4", 1" port sizes)

優れた性能, 簡単メンテナンス高性能ダイアフラムバルブはネジ取り付けポート (T3 Series), ナット取り付けポート (DD3 Series) かフランジとスライドポート (FS3 Series). 出側は 90 度
3 シリーズバルブはリモートパイロットバルブで MIP と 3DS シリーズに変更可能

適用:

集塵機, 特に逆洗パルスジェットフィルターと色々なバグフィルター, カートリッジフィルター, 封入フィルター, セラミックフィルター, 焼却炉ファイバーフィルターなど.

構造:

ボデー: アルミ

シーリング: Nitrile か Viton (diaphragms reinforced)

スプリング: SUS304

ダイアフラムシーリング: PA-6 (standard), Viton coated mild steel

表面: CASTEC®



T Series Pulse Jet Valves

(3/4", 1", 1.5", 2", 2.5", 3" port sizes)

ネジ取り付け高性能ダイアフラムバルブ

適用: 集塵機, 特にバグフィルター, カートリッジフィルター, 封入ファイバーフィルターなど.

Construction:

ボディ: アルミダイキャスト

フェルール: SUS304

アーマチュア: 430FR SS

シール: Nitrile or Viton (reinforced)

スプリング: SUS304

ネジ: SUS302

ダイアフラムシール: PA-6 (standard), Viton coated mild steel or High Density PE



DD Series Pulse Jet Valves

(3/4", 1", 1.5" port sizes)

ナット取り付け高性能ダイアフラムバルブ。

適用:集塵機特に逆洗パルスジェットフィルターと色々なバグフィルター, カートリッジフィルター, 封入フィルター, セラミックフィルター, 焼却炉ファイバーフィルターなど。

構造:

ボディ: アルミダイキャスト

フェルール: SUS304

アーマチュア: 430FR SS

シール: Nitrile or Viton (reinforced)

スプリング: SUS304

ネジ: SUS302

ダイアフラムシール: PA-6 (standard), Viton coated mild steel or High Density PE



FS Series Pulse Jet Valves

(1", 1.5" port sizes)

優れた性能, 簡単メンテナンス高性能ダイヤフラムバルブはフランジ取り付けポート入口、スライドシール出口で取り付け簡単. 出側は 90 度

3 シリーズバルブはリモートパイロットバルブで MIP と 3DS シリーズに変更可能

適用:

集塵機特に逆洗パルスジェットフィルターと色々なバグフィルター, カートリッジフィルター, セラミックフィルター, 焼却炉ファイバーフィルターなど.

構造:

ボディ: アルミダイキャストか SUS 316 L

フェルール: SUS 304

アマーチュアー: 430FR SS

シール: Nitrile or Viton (reinforced)

スプリング: SUS 304

ネジ: SUS 302

ダイヤフラムシール: PA-6 (standard), Viton coated mild steel or High Density PE

MM Series Pulse Jet Valves

(1", 1.5", 3", 4", 8" port sizes)

Very high performance diaphragm valve designed to be mounted directly into the compressed air manifold. 1" and 1.5" models are supplied with outlet pipes to length specified. 3" model is supplied without outlet pipes.



適用:

集塵機特に逆洗パルスジェットフィルターと色々なバグフィルター, カートリッジフィルター, 封入フィルター, セラミックフィルター, 焼却炉ファイバーフィルターなど

構造:

ボディー:

ナット: アルミダイキャスト

フェルール: SUS304

アマーチュアー: 430FR SS

シール: Nitrile or Viton (reinforced)

スプリング: SUS304

ネジ: SUS302

ダイアフラムシール: PA-6 (standard), Viton coated mild steel or High Density PE

(株)服部エンジニアリング

〒232-0072 横浜市南区永田東 2-1-5

TEL045-741-8493, FAX045-741-8491

Email:hattori.eng@jcom.home.ne.jp